



导轨式光纤配线架

特性亮点

- 19 英寸标准设计，适用于各种机柜的安装
- 静音导轨式抽拉设计
- 充裕的光纤盘绕空间，最小弯曲半径≥30mm
- 由高品质冷轧钢板制造而成，强度可靠
- 可安装 ST、SC、FC、LC 型接口模块条

合规标准

- YD/T926
- YD/T778
- ANSI / TIA-568.3-D
- ISO/IEC 11801
- ITUG.657
- TIA-598-C
- GR-1209

产品图



产品规格

尺寸	1U （导轨式）	482X395X44 mm
	4U （固定式）	482X430X177 mm
安装	19 英寸标准机柜安装	
材料	配线架	SPCC
	模块条	ABS
最大芯数	1U （导轨式）	96 Cores
	4U （固定式）	288 Cores
接口类型	适配 6/12/24 芯数的适配器模块条	
适配器类型	SC, FC, ST, LC	
插入损耗 (dB)	≤0.3	
回波损耗 (dB)	≥35 (UPC); ≥60 (APC)	



导轨式光纤配线架

订购信息

产品型号	产品名称	描述
FB3001-48	导轨式光纤配线架	1U
FB3001-288	固定式光纤配线架	4U
FB3002-0	空白适配器模块条	无适配器
FB3003-6S	SC/UPC 单模适配器模块条	6 芯
FB3003-6SA	SC/APC 单模适配器模块条	6 芯
FB3004-6S	SC/UPC 多模适配器模块条	6 芯
FB3005-12D	LC/UPC 单模适配器模块条	12 芯
FB3005-12DA	LC/APC 单模适配器模块条	12 芯
FB3006-12D	LC/UPC 多模适配器模块条	12 芯
FB3007-6S	FC/UPC 单模适配器模块条	6 芯
FB3008-6S	FC/UPC 多模适配器模块条	6 芯
FB3009-6S	ST/UPC 单模适配器模块条	6 芯
FB3010-6S	ST/UPC 多模适配器模块条	6 芯
FB3011-24D	LC/UPC 单模适配器模块条	24 芯
FB3011-24DA	LC/APC 单模适配器模块条	24 芯
FB3012-24D	LC/UPC 多模适配器模块条	24 芯
FB3013-12S	SC/UPC 单模适配器模块条	12 芯
FB3013-12SA	SC/APC 单模适配器模块条	12 芯
FB3014-12S	SC/UPC 多模适配器模块条	12 芯