



6A 类非屏蔽信息插座模块

产品简介

VERICOM 的 6A 类产品，包括 6A 类双绞线、模块和配线架，专为高性能网络布线设计。它们的主要用途是支持 10G 以太网传输，广泛应用于数据中心、企业网络、高清视频传输及智慧楼宇。这些产品拥有卓越性能，符合并超越国际标准，能在高达 500MHz 的带宽下提供稳定高效的数据传输，并有效减少串扰。同时，它们具备强大的兼容性，能无缝对接所有支持 10G 以太网的设备，方便网络升级。

特性亮点

- 性能超越了 ANSI/TIA 568-C.2 和 ISO/IEC 11801 : 2010 对 6A 类标准的规定
- 端接次数超过 1000 次
- 尾部防尘盖有效阻止灰尘进入

合规标准

- YD/T926.3
- ANSI/TIA-568
- ISO/IEC 11801

产品图



应用

- 智能楼宇布线
- 数据中心布线



6A 类非屏蔽信息插座模块

规格、机械性能

外壳材料	ABS+PC
IDC	磷青铜镀镍
RJ45 金针	磷青铜, 镀金 50uinch
插头与插座插合次数	≥1000 次
导线端接次数	≥250 次
卡接导体规格	22~26 AWG
打线线序	T568A/T568B
卡接导体类型	实心导体或绞合导体
使用温度	-10℃ to +60℃

电气性能

耐压强度	直流: 1000 伏 (交流 750 伏) 1 分钟无击穿和飞弧现象
直流电阻	≤300mΩ
端接电阻	≤20mΩ
绝缘电阻	100MΩ
额定电流	0.75 A

订购信息

型号	产品名称
KJ6603	6A 类非屏蔽信息插座模块