



6 类屏蔽跳线

产品简介

VERICOM 的 6 类产品，包括 6 类双绞线、模块和配线架，是专为高性能千兆（Gigabit）以太网设计的综合布线解决方案。这些产品的主要用途是支持高达 1000Mbps 的数据传输，广泛应用于企业办公室、校园网、数据中心等需要高速、稳定网络环境的场合，是搭建高性能局域网（LAN）的理想选择。产品满足甚至超越国际标准，提供高达 250MHz 的带宽，确保数据传输的稳定性和高效率；能完美支持各类网络设备；同时，所有产品均采用高品质材料制造，为您的网络提供坚实保障。


特性亮点

- 采用多股导体结构，跳线柔软，易弯曲不易折断
- 水晶头压接簧片 50μ镀金，确保优异性能
- 渐变型受力原理的加长尾套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径
- 一体式注塑帽套预防弹片被弯折

合规标准

- YD/T926.3
- ANSI/TIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801

产品图



应用

- 智能楼宇布线
- 数据中心布线



6 类屏蔽跳线

规格、尺寸、安装要求

线对颜色		P1: 白/ 蓝; P2: 白/ 橙 P3: 白/ 绿; P4: 白/ 棕
线规		26 AWG
导体	结构	退火圆铜
绝缘	材料	实心聚烯烃
插头	材料	阻燃透明聚碳酸酯
	金针	50μ"
	插拔次数	≥1000 次
护套	材料	PVC, LSZH, CM, CMR
	颜色	蓝、灰、红、黄, 也可接受定制
	直径	6.0±0.3mm
安装及存储温度		0° C~ + 50° C
使用温度		-20° C~ + 60° C

机械性能

最小拉力		≥100N
护套老化前	抗张强度	≥10Mpa
	断裂伸长率	≥125%

电气性能

直流电阻不平衡(%)	≤2.0%
导体间耐压强度	1.0Kv, 1min No Breakdown
时延差	≤45ns/100m
时延	≤555ns/100mm
耐压强度	≥5000MΩ•km + 20°C DC (100-500)V
NVP	69%



6 类屏蔽跳线

订购信息

型号	产品名称	规格
SP620xxx-yzz	6 类屏蔽跳线	XXXXcm, y 护套, Z 色
SP6200300-LGY	6 类屏蔽跳线	3m, LSZH 护套, 灰色
SP6200300-VBL	6 类屏蔽跳线	3m, PVC 护套, 蓝色